



Valvole di sfiato 

Relief valve 

Soupape 

Válvula de desaireación 

Entlüftungsventile 

Предохранительные клапаны 



## 1380 ART

**Valvola di sfato in Polyetilene**  
*Pressure relief valve in polyethylene*

COD:	MATERIALE	Attacco	Foro Coperchio	PORTATA
126 105	P.E.	1" 1/2	F 48	500 hl / h



## 1381 ART

**Valvola di sfato a doppio effetto per tenuta azoto**  
*Double action relief valve for nitrogen estate*

COD:	MATERIALE	DN	Foro Telaio	PORTATA
126 001A	AISI304 /316	40	F 42	200 hl / h
126 001B	AISI304 /316	50	F 50	300 hl / h
126 001C	AISI304 /316	80	F 85	500 hl / h



## 1382 ART

**Valvola di sfato in Polyetilene**  
*Pressure relief valve in polyethylene*

COD:	MATERIALE	Attacco	Foro Coperchio	PORTATA
126 108	P.E.	1" 1/2	F 48	500 hl / h



## 1383 ART

**Valvola di sfato in Polyetilene**  
*Pressure relief valve in polyethylene*

COD:	MATERIALE	Attacco	Foro Coperchio	PORTATA
126 109	P.E.	2"	F 60	800 hl / h



## 1384 ART

**Valvola di sfiato in Polietilene**  
Pressure relief valve in polyethylene

COD:	MATERIALE	Attacco	Foro Coperchio	PORTATA
126 106	P.E.	1" 1/4	F 42	250 hl / h
126 107	P.E.	1" 1/2	F 48	250 hl / h



## 1385 ART

**Valvola di sfiato, a doppio effetto (pressione e depressione) con funzionamento a bagno d'olio**  
Relief valve, two-way (pressure and vacuum) with oil bath working

FINITURA STANDARD MPL / FINITURA SPECIALE LUCIDA MMP

COD:	MATERIALE	DN	Foro Coperchio	PORTATA
126 002A	AISI304 /316	60	F 60,3	500 hl / h
126 002B	AISI304 /316	70	F 76,1	500 hl / h
126 002C	AISI304 /316	80	F 88,9	1000 hl / h
126 002D	AISI304 /316	100	F 101,6	1000 hl / h



## 1386 ART

**Valvola di sfiato, a doppio effetto (pressione e depressione) con funzionamento a bagno d'olio**  
Relief valve, two-way (pressure and vacuum) with oil bath working

COD:	MATERIALE	DN	Foro Telaio	PORTATA
126 003A	AISI304 /316	60	F 60,3	500 hl / h
126 003B	AISI304 /316	70	F 76,1	500 hl / h
126 003C	AISI304 /316	80	F 88,9	1000 hl / h
126 003D	AISI304 /316	100	F 101,6	1000 hl / h



## 1387 ART

**Valvola a doppio effetto in PVC DN 50 con raccordo DIN in acciaio inox**  
Pressure relief PVC valve DN 50 with stainless steel DIN male

COD:	MATERIALE	Attacco	Foro Coperchio	PORTATA	RACCORDO DIN A SALDARE
126 104	PVC	DIN 50	F 53	300 hl / h	SI
126 104B	PVC	DIN 50	F 53	300 hl / h	NO